



volgende nutsleidingen zijn aanwezig:
 water, gas, electriciteit, telefoon en kabel TV

verharding in waterdoorlatende klinkers

+0.00 hoogtepassen



INPLANTINGSPLAN NIEUWE TOESTAND SCHAAL 1/200

DE BOUWHEER WERD OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN VOLGENDE NORMEN EN WETGEVINGEN
 EN PAST DEZE TOE VOOR DE WONING:

De beglazing moet voldoen aan de norm veiligheidsglas volgens nieuwe NBN S 23-002
 Bescherming van personen tegen verongelukken en doorvallen
 plaatsing van rookmelders: sinds 23 juni 2008 zijn rookmelders in Vlaanderen verplicht (decreet Vlaamse Regering van 9 mei 2008)
 voor nieuwbouwwoningen en alle aanvragen voor vergunning voor verlies is:
 plaatsing van een rookmelder op elke verdieping
 * De woning moet voldoen aan de energieprestatie-eisen welke wordt gevormd door het EPB-decreet van 22 december 2006
 en het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2005.
 aan volgende eisen moet voldaan worden:

- max. S-peil 31
- max. E-peil 35
- gebruik van deel hernieuwbare energie ≥ 15 kWh/m² jaar
- max.U-waarden voor de bouwlagen
- Ventilatie-eisen
- beperking oververhitting

LEGENDE	
PARAMENTMETSSELWERK	
BINNENMETSSELWERK	
FUNDERINGSMETSSELWERK	
ISOLERENDE BOUWSTEEN	
HARDE ISOLATIE	
BETONKOLOM-BALK	
GEWAPEND BETON	
MAGER BETON	
HELLINGSBETON	
AFVOER hhw	
AFVOER fec	
AFVOER rw	

GEMEENTE	HERENTALS	PROVINCIE	ANTWERPEN
ADRES	MEULEVELD LOT 38		
KADASTR. SECTIE	4e Afd. sectie A nr. 425V DEEL		
ONDERWERP	BOUWAANVRAAG BOUW VAN EEN HALFOPEN EENGEZINSWONING		
OPDRACHTGEVER	DHR. NICK HOFMANS OEGEBBAAN 3 2240 ZANDHOVEN TEL. 0479/80.56.74	dat.	24.08.2020
ONTWERPER	DANIELLE DE BRUYN ARCHITECTE OLMENLEI 1 2390 WESTMALLE TEL. 0474/43.85.69	plan	2/13
		afm.	in cm
		schaal	1/100
		maatvoering in cm	
		0	2.5m