



ENERGIEPRESTATIEGEGEVING

* Alle voorgestelde isolatie- en ventilatie-waarden zijn louter informatief. Het geheel van isolatie en ventilatie zal voldoen aan de geldende normen opgenomen in de wetgeving van de energieprestatiegegeving.

Aangenomen waarden:

- Gevelpleisterwerk: Max. lambdawaarde: 1,5 W/mK; Dikte 2 cm
- Binnenside scheidingsmuur: Lambdawaarde: 0,23 W/mK; Lengte: 29 cm; Hoogte: 14 cm; Dikte voeg: 1,5 cm
- Vloerplaat: Lambdawaarde: 0,9 W/mK
- Dakisolatie plat dak: PUR min. 160 mm
- Warmtepomp, lucht/water
- Beglazing: U-waarde max. 1,0 W/m²K; G-waarde min. 0,6
- Ramen: U-waarde max. 1,50 W/m²K
- Tuonverwarmers: Variabele tuonverwarmers; Afvoerroosters mechanische afzuiging natte ruimtes
- Isolatie in functie van het plan: Vloerisolatie: Geopten PUR min. 120 mm, L 0,026 W/mK; Gevelisolatie: EPS min. 180 mm, L 0,035 W/mK
- Installaties: Verwarming en koeling: opgevoerde verwarming; vloerverwarming; temperatuurgestuurde regeling per ruimte; Warm tapwater: via warmwaterboiler; Ventilatie systeem D: mechanische toevoer / mechanische afvoer; Doortuonverwarming via rooster in binnendeur of via de ruimte onder het binnendeurblad

de bouwheer : MMC bv, getekend voor akkoord: 24 januari 2023, Beekstraat 23 A, 3945 HAM-Kwaadmechelen, tel: 0495 - 26 48 02

de architect : WeBuild® bv - architectenbureau, ingeschreven op de tabel 'Orde van Architecten - Limburg', hierbij vertegenwoordigd door: Dhr. Ronny CUSTERMANS, architect, Weg nr Zwartberg 120b2, 3530 HOUTHAIEN-HELCHTEREN

werf : Blakewijverstraat 28, 3581 BERINGEN-Beverlo, kadastraal: 5de afdeling, sectie B, nr. 11402/G en 11402/H - Lot 1 & 2

ons kenmerk: dossiernr. We.22.18

schaal: 1/50

UP-plan

afmeting in cm

UP_woning1-2_P_N_2218plan1-1

0 4m