
Plan

Fondations

Numéro de dossier

ie 8097

Intitulé

Construction de 5 appartements

Adresse du chantier

Rue de Rianwelz

6180

Courcelles

Maître de l'ouvrage

tél.

fax.

e-mail

Architecte

tel.

fax.

e-mail

BÉTON : Dalles BA**DBA**

Métré détaillé des volumes [m³]

Type	Groupe Numéro	Épaisseur [cm]	Surface [m²]	Nombre	Volume [m³]	Qualité min. béton
DBA	F-1	15	100,00	1	15,000	

Totaux

Type	Qualité	Sous-totaux
DBA	C25/30	15,000 [m³]

A défaut de mention précise, la qualité minimum requise pour le béton des dalles BA est C25/30

BÉTON : Semelles de fondation BA**SBA**

Métré détaillé des volumes [m³]

Type	Groupe	Numéro	Épaisseur [cm]	Surface [m²]	Long. [cm]	Larg. [cm²]	Nbr.	Volume [m³]
SBA	F .1		30	7,90	60	60	1	2,37
SBA	F .2		30	17,90	70	70	1	5,37
SBA	F .3		30	31,80	60	60	1	9,54
SBA	F .4		30	0,40	50	50	1	0,12
SBA	F .5		40	4,00	200	200	2	3,20
SBA	F .6		40	1,20	110	110	1	0,48
SBA	F .7		30	0,64	80	80	1	0,19
SBA	F .8		40	1,90	170	110	1	0,76
SBA	F .9		40	1,10	110	100	1	0,44

Sous-totaux par type de béton [m³]

Type	Qualité	Sous-totaux
SBA	C25/30	22,472 [m³]

A défaut de mention précise, la qualité minimum requise pour le béton des semelles BA est C25/30

Métré récapitulatif

MR

Récapitulatif des quantités par type d'élément et qualité de matériaux

Type	Qualité de matériaux	Quantité
Béton armé		
DBA	C25/30	15,00 [m³]
SBA	C25/30	22,47 [m³]