



- Drikknop bel
- Rookmelder
- Lichtepeut
- Wandlichtpunt
- Inbouwspot
- Lastdagerok aansluiting
- Stopcontact
- Enkel stopcontact spatwaterdicht
- Schakelaar
- Schakelaar met verlichtingslamp
- TEL / LTP Telefoon
- Telefoon
- Elektrisch verdoelbord
- CDDP
- Videofoon
- Thermostaat
- Droogkast
- Wasmachine
- Koelkast
- Wasbak
- Kookplaat
- Venster
- Oven
- Aansluiting koud water
- Collectoren
- Controlekast
- Radiator
- Extractie plafond
- Extractie wand

- Nota:**
1. Stopcontacten (niet-voelinge worden verticaal geplaatst, de andere aansluiting zijn worden op 20cm (smaat) boven de afgewerkte vloer voorzien. In de badkamer is dit 100cm (smaat), in bergingen en waskamen is dit 120cm. Schakelaars worden op en hoogte van 110cm (smaat), boven de afgewerkte vloer geplaatst. In horizontale richting geldt, als richtlijn 15cm, voor de badkamer is dit 25cm (smaat). Wandlichtpunten worden op 205cm (smaat) boven de afgewerkte vloer voorzien (tenzij anders vermeld). Stopcontacten en schakelaars in de keukens worden voorzien volgens het keukensplan.
 2. Stopcontacten en schakelaars worden steeds verticaal boven elkaar geplaatst.
 3. Dit plan vervangt alle voorgaande.
 4. Posities zonder maatlijn worden op plan afgemeten met nauwkeurigheid van +/- 10 cm.
 5. De omvang van de wandafzetwanden is niet bindend.
 6. Het stabiliteitsstudiebureau staat geen enkele wijziging toe, noch aan de structurelementen (beton), noch aan de binneninrichting.
 7. Onder voorbehoud van wijzigingen van stabiliteit of technische kokers.
 8. De individuele watermeter bevindt zich in de gemeenschappelijke delen

- Nota:**
1. Les prises (les multi sont placées verticalement, la connexion basse est prise en compte) sont prévues à 20cm (axe) au-dessus du niveau fini. Dans les salles de bain, c'est 100cm, dans les rangements et buanderies c'est 120cm (axe). Les interrupteurs sont prévus à 110cm (axe) au-dessus du niveau fini. A l'horizontal une valeur de 15cm. 25cm pour les salles de bain (axe) est la directive. Les points de lumière mural sont à prévoir à une hauteur de 205cm (axe) au-dessus du niveau fini (sauf autre mention). Les prises et interrupteurs dans la cuisine sont à prévoir suivant le plan de cuisine.
 2. Prises et interrupteurs sont toujours superposés verticalement.
 3. Ce plan remplace tous les précédents.
 4. Positions non-cotées sont mesurées sur plan avec une précision de +/- 10 cm.
 5. L'encadrement des ouvertures de chaudières n'est pas liant.
 6. Le bureau d'étude de stabilité autorise aucune modification, ni aux éléments structurels (béton), ni à l'aménagement intérieur.
 7. Sous réserve de modifications de stabilité et/ou gains techniques.
 8. Le compteur d'eau individuel est localisé dans les parties communes.

Vloeren/Wanden

Pale oak 10mm dik.

Iowa Grey Light rect 600/600/10.

- Hal
- Living
- Nachtal 1
- Slaapkamer 1
- Slaapkamer 2
- Slaapkamer 3
- Keuken
- Keukenmuur
- Berging 1
- Berging 2
- Badkamer ST
- Badkamer/WC
- Douche ST
- Douchevloer
- Toilet 1&2 vloer

SKYLINE EUROPE
 Versterker 202, Boulevard du Souverain - 1050 Sint-Gillis - 1100 Anderlecht
 Tel: 02 620 00 00
 Fax: 02 629 00 01
 E-mail: info@skylinerope.eu
 www.skylinerope.be

PARKLANE RESIDENCES

EQD	Index D
08/01/2014	schaallijn 100cm
Kl. uitnodigings en licentie, zie onderaan! Maatwerk en timmerwerken, zie in de technische tekening Afmetingen en vloer, zie in de	