

Provincie Antwerpen

Gemeente MORTSELVERKAVELING VOOR WONINGBOUW  
-----van grond gelegen **Pastoor Soeteweystraat - Koeisteerthof II**sectie **B** , nrs. **278/delen en volg.**Stedebouwkundige Voorschriften  
-----

GOEDGEKEURD door het SCHEPENCOLLEGE

van MORTSEL, in zitting van **17 JULI 1973**

Bij bevel:

De Secretaris,

De Burgemeester-Voorzitter.

K. Van Broeck



CF. Amssoms

gevoegd bij het advies van de  
gemachtigde ambtenaar van

6-7-1973

(082/007<sup>(2)</sup>)

## Artikel 1    ALGEMENE BEPALINGEN

### 1.01    TERMINOLOGIE

Voor de toepassing van de onderhavige voorschriften wordt verstaan onder:

- 1) aaneengesloten gebouw: gebouw waarvan de beide zijgevels op de perceelgrens zijn geplaatst;
- 2) achtergevelbouwlijn: grens tussen de strook voor hoofdgebouwen en de strook voor binnenplaatsen en tuinen;
- 3) bouwvrije voortuinstrook: strook grond met een bepaalde diepte, gelegen tussen de rooilijn en de voorgevelbouwlijn;
- 4) bouwvrije zijtuinstrook: strook grond met een bepaalde breedte, gelegen tussen de zijgrens van een perceel en de vrijstaande zijgevel van een kopgebouw of van een vrijstaand gebouw en waarvan de diepte gelijk is aan die van de aanpalende strook voor hoofdgebouwen;
- 5) dakbasis: denkbeeldig vlak dat de beide vlakken van een zadeldak in hun onderste zijde evenwijdig met de nok snijdt;
- 6) dakvenster; uit het dakvlak vooruitspringend venster;
- 7) gegroepeerde bebouwing: bebouwingswijze waarbij kleine groepen van gelijkvormige gebouwen, huizenblokken genaamd, worden afgescheiden door bouwvrije zijtuinstroken;
- 8) gekoppelde bebouwing: bebouwingswijze waarbij twee gelijkvormige gebouwen worden geplaatst op dezelfde zijgrens van een perceel en op eenzelfde bouwlijn, zodat zij een harmonisch geheel vormen;
- 9) huizenblok: groep van twee of meer gebouwen die aan beide uiteinden met een kopgebouw is afgewerkt;
- 10) kopgebouw: gebouw aan een der uiteinden van een huizenblok en waarvan de vrijstaande zijgevel als een voorgevel is afgewerkt;
- 11) uitbouw: uitspringend aanbouwsel zonder bovenverdieping;
- 12) voorgevelbouwlijn: denkbeeldige lijn die op de plaatsen zonder voortuinstrook samenvalt met de rooilijn, en op de andere plaatsen de grens vormt tussen de voortuinstrook en de bouwstrook;
- 13) vrijstaande gevel: gevel of gedeelte van een gevel waartegen niet wordt aangebouwd;
- 14) vrijstaand gebouw: gebouw waarvan de beide zijgevels op een minimale afstand van de perceelgrenzen zijn geplaatst;
- 15) zadeldak: dak gevormd door twee gelijkhellende vlakken van gelijke lengte en die in een nok samenkomen.

## Artikel 1 Algemene bepalingen (vervolg)

### 1.02 DRAAGWIJDTE VAN DE STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

De onderhavige voorschriften hebben slechts betrekking op woningbouw.

Voor de percelen die een andere bestemming bekomen zal de bouwaanvraag door het College van Burgemeester en Schepenen, overeenkomstig de procedure steunend op artikel 45 van de wet van 29 maart 1962, voor advies aan de gemachtigde ambtenaar worden bezorgd.

### 1.03 INTERPRETATIES VAN DE STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Indien er in de strook voor hoofdgebouwen meer dan een mogelijkheid is voorzien wat de voorgevelhoogte, de dakhelling of de te verwerken materialen betreft, of indien in die strook geen bepaalde kleur voor het materiaal van gevels of van dakbedekkingen is voorgeschreven zullen de voorgevelhoogte, de dakhelling en het nokpeil alsmede de aard en de kleur van de aangewende materialen voor gevels en dakbedekking, zoals voorzien in de bouwaanvraag waarvoor het eerst vergunning wordt afgegeven, voor het gehele huizenblok waarvan het vergunde gebouw deel uitmaakt bindend zijn.

### 1.04 AFWIJKING VAN DE STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Indien er in een huizenblok reeds een gebouw bestaat dat werd opgericht overeenkomstig een vergunning afgegeven door de daartoe bevoegde overheid, zullen de overige gebouwen op te richten in dat blok, zo nodig in afwijking van de onderhavige voorschriften, aan dat bestaande gebouw moeten worden aangepast wat de voorgevelhoogte, de kleur van het gevelmateriaal, de dakvorm (helling en nokpeil) en de dakbedekking (aard en kleur) betreft.

### 1.05 ALGEMEENGELDENDE VOORSCHRIFTEN

#### 1° Dakvensters

- a) Op vrijstaande gebouwen: steeds toegelaten.
- b) Op aaneengesloten gebouwen en kopgebouwen:
  - 1) Gevallen waarin oprichting is toegelaten:
    - op het achterste dakvlak: steeds toegelaten;
    - op het driehoekige dakvlak van een schilddak: steeds verboden;
    - op het voorste dakvlak: slechts toegelaten indien de dakhelling 40° overschrijdt.
  - 2) Plaats van oprichting:
    - Op 0,40 m uit de snijlijn van het gevelvlak met het dakvlak en op minimum 1 m afstand van de scheidsmuren en van de vrijstaande zijgevel.

## Artikel 1 - Algemene bepalingen

### 1.05 Algemeengeldige voorschriften (vervolg)

#### 2° Kroonlijsten

- a) Bij vrijstaande bebouwing: lijstgoot is niet verplicht.
- b) Bij aaneengesloten gebouwen en kopgebouwen:  
Behalve de topgevels moeten alle vrijstaande gevels die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn en die niet op de perceelgrens zijn geplaatst, worden voorzien van een lijstgoot met een overstek van:
  - 0,50 m aan de voorgevel van een hoofdgebouw;
  - 0,20 m à 0,50 m aan de overige gevels.

#### 3° Uitsprongen uit het gevelvlak

##### A. Bij aaneengesloten, gegroepeerde of gekoppelde bebouwing:

- 1) uit de voorgevel:  
onder voorbehoud van de eventuele beperkingen opgelegd door de beheerder van de weg of door de plaatselijke overheid:
  - a) Erkers, balkons: maximumuitsprong 0,50 m op minimum 2,50 m boven het trottoirniveau en op minimum 0,50 m afstand van het verlengde van elke scheidsmuur.
  - b) Luifels : maximumuitsprong 1 m op minimum 2,50 m boven het trottoirniveau.
- 2) uit de vrijstaande zijgevel:  
alle uitsprongen zijn toegelaten voor zover zij zich niet in de bouwvrije zijtuinstrook bevinden;
- 3) uit de achtergevel:
  - a) Terrassen, balkons: maximumuitsprong uit de strook voor hoofdgebouwen 2 m op minimum 2 m afstand van elke perceelgrens.
  - b) Erkers: uitsprong uit de strook voor hoofdgebouwen is verboden.

##### B. Bij vrijstaande bebouwing:

Alle uitsprongen zijn toegelaten voor zover zij zich niet in een bouwvrije strook bevinden.

## Artikel 1 -- Algemene Bepalingen

### 1.05 Algemeengeldige voorschriften (vervolg)

#### 4° ERFSCHIEDINGEN

- a) Verplichte afsluitingsmuur (aangeduid op het plan): moet terzelfdertijd als het hoofdgebouw worden opgericht met een hoogte van 2 m en uitgevoerd in gevelsteen, afgedekt met verglaasde muurkappen, natuursteen of puzelsrug.
- b) Facultatieve afsluitingsmuren tussen de erven onderling en tussen een erf en de openbare weg.  
Behoudens andersluidende bepalingen in het (de) volgende artikel(en):
  - 1) in de voortuinstrook: muurtje in gevelsteen waarvan de hoogte, behoudens de posten naast de ingangen, 0,40 m niet overschrijdt;
  - 2) in de zijtuinstrook:
    - indien zichtbaar vanaf de openbare weg: muurtje in gevelsteen met een maximumhoogte van 0,40 m
    - indien niet zichtbaar vanaf de openbare weg na volledige bebouwing van het betrokken bouwblok: muur in baksteen of in betonplaten met een maximumhoogte van 2 m;
  - 3) in de strook voor binnenplaatsen en tuinen:
    - bij vrijstaande bebouwing: verboden
    - bij gekoppelde bebouwing en bij kopgebouwen: een afsluitingsmuur in baksteen is toegelaten in het verlengde van de scheidsmuur van het hoofdgebouw tot een maximumhoogte van 2 m. De uitvoering in betonplaten is toegelaten voor zover de constructie niet vanaf de openbare weg zichtbaar is of althans zal zijn na de volledige bebouwing van het betrokken bouwblok
    - bij gegroepeerde of aaneengesloten bebouwing behalve de kopgebouwen: afsluitingsmuren in baksteen met een maximumhoogte van 2 m zijn toegelaten op alle perceelgrenzen. De uitvoering in betonplaten is toegelaten voor zover de constructie niet vanaf de openbare weg zichtbaar is of althans zal zijn na de volledige bebouwing van het betrokken bouwblok.

#### 5° HELLENDE OP- EN AFRITTEN

- a) In de bouwvrije voor- en zijtuinstroken : verboden
- b) In de strook voor binnenplaatsen en tuinen:
  - afritten toegelaten;
  - opritten toegelaten op minimum 3 m afstand van de perceelgrens en met een maximumhoogte van 1,50 m boven het trottoirniveau.

#### 6° WIJZIGING VAN HET BODEMRELIEF

In de bouwvrije voor- en zijtuinstroken is een wijziging van het bodemrelief slechts toegelaten voor zover het maaiveld niet hoger of lager gebracht wordt dan het trottoirniveau.

#### 7° VELLEN VAN BOMEN

De ontbossing en het vellen van bomen kan slechts worden toegestaan voor zover zulks noodzakelijk is met het oog op de oprichting van de gebouwen en het nemen van toegang tot die gebouwen.

## Artikel 1 - Algemene bepalingen

### 1.05 Algemeengeldige voorschriften (vervolg)

#### 8° AUTOGARAGES IN DE BOUWVRIJE ZIJTUINSTROKEN

Behoudens andersluidende bepalingen in het (de) volgende artikel(en) mag in de bouwvrije zijtuinstrook een autogarage gekoppeld worden opgericht, die, voor zover niet anders op het plan aangeduid, voldoet aan de volgende voorwaarden:

##### a) plaatsing

- De voorgevel op minimum 5 m uit de voorgevelbouwlijn; de achtergevel op een afstand uit de voorgevelbouwlijn die niet groter mag zijn dan de diepte van de aanpalende bouwstrook;
- Een zijgevel op de perceelgrens.

##### b) bouwhoogte

Gemeten van het trottoirniveau tot de bovenkant van de kroonlijst : 3 m.

##### c) gevelmaterialen

- Gevels zichtbaar vanaf de openbare weg: rode gevelsteen.
- Overige gevels: baksteen.

##### d) dakvorm

Plat dak.

#### NOTA

De oprichting van een autogerage in de bouwvrije zijtuinstrook kan, indien niet op het plan voorzien, slechts worden toegestaan op voorwaarde dat:

- 1) de plaatsing op de perceelgrens van afzonderlijke bijgebouwen op het perceel is toegelaten ingevolge de voorschriften vervat in het (de) volgende artikel(en);
- 2) door de aanvrager een door de eigenaar van het aanpalende perceel, op de zijgrens waarvan de autogarage zal worden opgericht, ondertekende verklaring wordt voorgelegd waaruit blijkt:
  - dat hij kennis heeft van het bouwplan van de aanvrager;
  - dat het hem bekend is dat, bij de oprichting op zijn perceel van een afzonderlijke autogarage, aan hem of zijn rechtverkrijgenden de verplichting zal worden opgelegd tot plaatsing ervan op dezelfde bouwlijn en tot uitvoering ervan in hetzelfde gevelmateriaal.

## Artikel 1 - Algemene bepalingen

### 1.05 Algemeengeldige voorschriften (vervolg)

#### 9° PARKEERRUIMTE

##### a) Bepaling van de vereiste stallingscapaciteit

Binnen de grenzen van het perceel waarop een gebouw wordt opgericht en binnen een bouwstrook dient tegelijkertijd een parkeerruimte te worden voorzien met de volgende minimale stallingscapaciteit:

- 1.- één personenwagen per woning voorzien in het op te richten gebouw;
- 2.- één personenwagen per 50 m<sup>2</sup> of fractie van 50 m<sup>2</sup> vloeroppervlakte van alle lokalen bestemd voor of betrekking hebbend op een handelsexplicitatie.

#### OPMERKINGEN

- I. Voor de vaststelling van de voormelde vloeroppervlakte wordt geen rekening gehouden met ondergrondse lokalen.
- II. Indien het niet mogelijk of niet wenselijk is de vereiste parkeerruimte geheel of gedeeltelijk op het bouwperceel te voorzien kan, op eensluitend advies van de gemachtigde ambtenaar, door het College van Burgemeester en Schepenen vergunning worden verleend om de parkeerruimte binnen een bouwstrook aan te leggen op een perceel of te voorzien in een gebouw dat gelegen is of zich bevindt in een straal van vierhonderd meter, gemeten vanaf de grenzen van het bouwperceel, en waarover de aanvrager de beschikking heeft hetzij in eigendom, hetzij ingevolge overeenkomst.

##### b) Voorwaarden waaraan de parkeerruimte moet voldoen

###### 1) Minimale afmetingen per wagen:

- a) voor boxengarages: 5 m x 2,75 m x 1,80 m hoogte;
- b) voor afgesloten ruïten : 4,50 m x 2,25 m x 1,80 m hoogte;
- c) in open lucht : 5,50 m x 2,50 m.

###### 2) Inrichting:

Elke parkeerplaats moet aan de toegangsweg grenzen. Bij wijze van uitzondering is het evenwel toegelaten bij woongebouwen parkeerplaatsen te voorzien die slechts kunnen worden ingenomen na eventuele verplaatsing van één ander autovoertuig.

2.01 STROOK VOOR HOOFDGEBOUWEN

Diepte, gemeten vanaf de  
voorgevelbouwlijn, 13 m

1° BESTEMMING Eengezinswoningen  
Woonhuizen, winkelhuizen.

2° BEBOUWINGSWIJZE

Gegroepeerd overeenkomstig de aanduidingen op het plan.

3° PLAATSING VAN DE GEBOUWEN

a) Voorgevel

Op de voorgevelbouwlijn : zie plan

b) Vrijstaande zijgevel van een kopgebouw

Op minimum 3 m afstand van de zijgrens van het perceel.

4° AFMETINGEN VAN DE GEBOUWEN

a) Voorgevelbreedte

1) aaneengesloten gebouw(en): de volledige perceelbreedte

2) kopgebouw(en): minimum 6 m

b) Bouwhoogte

Gemeten van het trottoirniveau tot de bovenkant van de kroonlijst

1) voorgevel : 6 m

2) overige gevels:

- tot op een diepte van 9 m: dezelfde als die van de voorgevel;

- tussen 9 m en 13 m diepte : maximum dezelfde hoogte als die van de voorgevel;

- ~~eventuele overige diepte : maximum 3,50 m.~~

5° WELSTAND VAN DE GEBOUWEN

a) Dakvorm

1) op een diepte van 9 m: zadeldak (voor kop- of hoekgebouwen eventueel uitgevoerd als half schild- of wolfsdak) met de nok evenwijdig aan de voorgevelbouwlijn.

Helling van de dakvlakken: minimum 15°, maximum 35°.

2) eventuele overige bouwdiepte : plat dak.

b) Materialen

1) voor gevels

- zichtbaar vanaf de openbare weg: gevelsteen  
Geen vrijstaande blinde gevels.

- overige: baksteen.

2) voor bedekking van de schuine daken

ofwel pannen

ofwel rechthoekige leien in horizontale rijen.

2.02 STROOK VOOR BINNENPLAATSEN & TUINEN

Tussen de strook voor  
hoofdgebouwen en de ach-  
tergrens van het perceel

1° BEBOUWING

Bergplaatsen en hokken waarvan de gezamenlijke oppervlakte 25 pct. van de perceeloppervlakte niet overschrijdt indien het perceel bestemd is voor een aaneengesloten gebouw en 10 pct. van de perceeloppervlakte niet overschrijdt indien het perceel bestemd is voor een kopgebouw.

2° PLAATSING VAN DE GEBOUWEN

- 1) Gevel gericht naar het hoofdgebouw  
Op minimum 10 m uit de achtergevelbouwlijn.
- 2) Overige gevels

hetzij op de perceelgrens, hetzij op minimum 3 m afstand ervan, met dien verstande dat, indien de achtergrens van het perceel samenvalt met de zijgrens van een ander perceel, de plaatsing op die perceelgrens slechts is toegelaten vanaf 10 m uit het verlengde van de achtergevelbouwlijn bepaald voor dat ander perceel, behoudens de mogelijkheid van gekoppelde bebouwing ingevolge de bepalingen van artikel 1.05, 8°.

3° BOUWHOOGTE

Gemeten van het grondpeil:

- a) tot de bovenkant van de deksteen: maximum 3 m
- b) tot de bovenkant van de nok van een zadeldak: maximum 6 m, met dien verstande dat de hoogte van het gebouw daarenboven moet begrepen zijn binnen een hoek van 45°, gemeten vanaf 3 m boven het grondpeil op 3 m afstand van elke perceelgrens.

4° WELSTAND VAN DE GEBOUWEN

- a) Dakvorm
  - 1) Gebouwen geplaatst op de perceelgrens: plat dak.
  - 2) Overige gebouwen: plat dak of schuin dak met een maximum-helling van 45°.
- b) Materialen
  - 1) Gevels:
    - zichtbaar vanaf de openbare weg: gevelsteen
    - overige : baksteen
  - 2) Bedekking van de schuine daken:
    - ofwel pannen,
    - ofwel rechthoekige leien in horizontale rijen,
    - ofwel, voor flauw hellende daken, dakvilt.

2.03 BOUWVRIJE VOORTUINSTROOK

Diepte, gemeten vanaf de  
(ontworpen) rooilijn

**zie plan**

BEBOUWING

Behoudens de uitsprongen en de afsluitingsmuurtjes voorzien in artikel 1.05, 3° en 4°: alle constructies verboden, met inbegrip van hellende op- en afritten.

.04 BOUWVRIJE ZIJTUINSTROOK

Breedte, gemeten vanaf de  
zijgrens van een perceel bestemd voor een kopgebouw, 3 m

BEBOUWING

Behoudens afsluitingsmuurtjes en autogarages, zoals voorzien in artikel 1.05, 4° en 8°: alle constructies verboden, met inbegrip van hellende op- en afritten.

Artikel 3 PERCELEN BESTEMD VOOR GEGROEPEERDE BEBOUWING B  
(nrs. 1 t/m 28 en 33 t/m 104)

=====

3.01 STROOK VOOR HOOFDGEBOUWEN

Diepte, gemeten vanaf de  
voorgevelbouwlijn, 13 m  
voor kavels 17 t/m 28 en 33 t/m 70;  
15m voor kavels 1 t/m 16 en 71 t/m 104

1° BESTEMMING

~~Woonhuizen - winkelhuizen~~ Voor kavels 17 t/m 28 en 33 t/m 70 - eengezinde  
huizen; het gelijkvloers uitsluitend bestemd voor garage en bergplaatsen.  
Voor kavels 1 t/m 16 en 71 t/m 104 : woonhuizen - winkelhuizen.

2° BEBOUWINGSWIJZE

Gegroepeerd overeenkomstig de aanduidingen op het plan.

3° PLAATSING VAN DE GEBOUWEN

- a) Voorgevel  
Op de voorgevelbouwlijn zie plan
- b) Vrijstaande zijgevel van een kopgebouw  
Op minimum 3 m afstand van de zijgrens van het perceel.
- c) Naar de straat gerichte zijgevel van een hoekgebouw : zie plan

4° AFMETING VAN DE GEBOUWEN

- a) Voorgevelbreedte
  - 1) aaneengesloten gebouw(en): de volledige perceelbreedte
  - 2) kopgebouw(en): minimum 6 m.
- b) Bouwhoogte  
Gemeten van het trottoirniveau tot de bovenkant van de kroonlijst
  - 1) voorgevel: 8.5 m voor kavels 17 t/m 28 en 33 t/m 70; 12m voor kavels
  - 2) overige gevels: 1 t/m 16 en 71 t/m 104
    - tot op een diepte van 9 m: dezelfde als die van de voorgevel
    - ~~tussen 9 m en 12 m~~ overige diepte: maximum dezelfde hoogte als die van de voorgevel.

5° WELSTAND VAN DE GEBOUWEN

- a) Dakvorm  
Plat dak.
- b) Gevelmaterialen
  - 1) gevels zichtbaar vanaf de openbare weg: gevelsteen.
  - 2) overige gevels: baksteen.

302 STROOK VOOR BINNENPLAATSEN & TUINEN

Tussen de strook voor  
hoofdgebouwen en de ach-  
tergrens van het perceel

1° BEBOUWING

Bergplaatsen en hokken waarvan de gezamenlijke oppervlakte 25 pct. van de perceeloppervlakte niet overschrijdt indien het perceel bestemd is voor een aaneengesloten gebouw en 10 pct. van de perceeloppervlakte niet overschrijdt indien het perceel bestemd is voor een kopgebouw. Die beperking geldt evenwel niet bij hoekgebouwen.

2° PLAATSING VAN DE GEBOUWEN

a) Op niet-hoekpercelen

1) Gevel gericht naar het hoofdgebouw  
Op minimum 10 m uit de achtergevelbouwlijn.

2) Overige gevels

Hetzij op de perceelgrens, hetzij op minimum 3 m afstand ervan, met dien verstande dat, indien de achtergrens van het perceel samenvalt met de zijgrens van een ander perceel, de plaatsing op die perceelgrens slechts is toegelaten vanaf 10 m uit het verlengde van de achtergevelbouwlijn bepaald voor dat ander perceel, behoudens de mogelijkheid van gekoppelde bebouwing ingevolge de bepalingen van artikel 1.05, 8°.

b) Op hoekpercelen

1) Gevel gericht naar de perceelgrens waarop de scheidsmuur van het hoofdgebouw wordt gebouwd  
Op minimum 3 m afstand van die perceelgrens over een diepte van minimum 10 m, gemeten vanaf de achtergevelbouwlijn en op maximum 8,50 m afstand van de daarmee evenwijdige voor-gevelbouwlijn.

Voor de overige diepte: ofwel op de perceelgrens, ofwel op minimum 3 m afstand ervan.

2) Gevel gericht naar de achtergrens van het perceel en die samenvalt met de zijgrens van een ander perceel:

Hetzij op de perceelgrens, hetzij op minimum 3 m afstand ervan, met dien verstande dat de plaatsing op die perceelgrens slechts is toegelaten vanaf 10 m uit het verlengde van de achtergevelbouwlijn bepaald voor dat ander perceel, behoudens de mogelijkheid van gekoppelde bebouwing ingevolge de bepalingen van artikel 1.05, 8°.

3) Overige gevels

~~Op minimum 10 m uit de achtergevelbouwlijn~~ zie plan

3.02 Strook voor Binnenplaatsen & Tuinen (vervolg)

3° BEUWHOOOGTE

Gemeten van het grondpeil :

- a) tot de bovenkant van de deksteen : maximum 3 m
- b) tot de bovenkant van de nok van een zadeldak : maximum 6 m, met dien verstande dat de hoogte van het gebouw daarenboven moet begrepen zijn binnen een hoek van 45°, gemeten vanaf 3 m boven het grondpeil op 3m afstand van elke perceelgrens.

4° WELSTAND VAN DE GEBOUWEN

- a) Dakvorm
  - 1) Gebouwen geplaatst op de perceelgrens : plat dak.
  - 2) Overige gebouwen : plat dak of schuin dak met een maximum-helling van 45°.
- b) Materialen
  - 1) Gevels : -zichtbaar vanaf de openbare weg : gevelsteen  
          -overige : baksteen
  - 2) Bedekking van de schuine daken :  
      ofwel pannen, ofwel rechthoekige leien in horizontale rijen, ofwel, voor flauw hellende daken, dakvilt.

3 .03 BOUWVRIJE VOORTUINSTROOK

Diepte, gemeten vanaf de  
(ontworpen) rooilijn  
zie plan

BEBOUWING

Behoudens de uitsprongen en de afsluitingsmuurtjes voorzien in artikel 1.05, 3° en 4°: alle constructies verboden, met inbegrip van hellende op- en afritten.

3.04 BOUWVRIJE ZIJTUINSTROOK

Breedte, gemeten vanaf de  
zijgrens van een perceel bestemd voor een kopgebouw, 3 m

BEBOUWING

Behoudens afsluitingsmuurtjes en autogarages, zoals voorzien in artikel 1.05, 4° en 8°: alle constructies verboden, met inbegrip van hellende op- en afritten.

Artikel <sup>4</sup> PERCELEN BESTEMD VOOR AUTOGARAGES  
(Nrs. 105)

=====

<sup>4</sup> 1° PLAATSING VAN DE GEBOUWEN

Op de bouwlijn aangeduid op het plan.

2° AFMETINGEN VAN DE GEBOUWEN

a) Bouwdiepte

Zoals aangeduid op het plan.

b) Bouwhoogte

Gemeten van het trottoirniveau tot de bovenkant van de kroonlijst of deksteen : 3 m

3° WELSTAND VAN DE GEBOUWEN

a) Dakvorm

Plat dak

b) Gevelmaterialen

- zichtbaar vanaf de openbare weg: rode gevelsteen
- overige : baksteen

c) Kroonlijst

De vrijstaande govels die niet op de perceelgrens zijn geplaatst en die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn moeten van een lijstgoot met een overstek van 0,20 m worden voorzien.

1. BESTEMMING

- a) sport- en speelterreinen met inbegrip van de accommodatie in verband met de sportactiviteit.
- b) ondergrondse parkeerruimte

2. BEBOUWING

- a) constructies en gebouwen die rechtstreeks in verband staan met de bestemming van de plaatsen
- b) ondergrondse parkeerruimte en afritten

3. PLAATSING VAN DE GEBOUWEN

- a) gebouwen op minimum 10m afstand van de perceelgrenzen en van de toegangswegen
- b) de parkeerruimte zal volledig ondergronds moeten aangelegd worden met bovenop een toellaag van minstens 0,40m. Het peil mag niet hoger gelegen zijn dan het trottoirniveau. De afritten naar de ondergrondse parkeerruimte mogen niet worden aangelegd in de bouwvrije stroken noch vóór de bouwlijn van de op het plan in het rood aangeduide verplichte afsluiting te bouwen in de toegangswegen. De helling van de afritten mag over een afstand van 5m gemeten vanaf de aanvang niet meer dan 4 pct bedragen.

4. AFMETINGEN VAN DE GEBOUWEN

- bouwhoogte: maximum 3 m

5. WELSTAND VAN DE GEBOUWEN

- dakvorm: plat dak
- gevelmaterialen: alle gevels in gevelsteen.

6. BOUWVRIJE STROKEN

- voortuinstrook: 6m
- ten opzichte van ~~de~~ grenzen van het terrein dient een bouwvrije strook van 3m te worden gelaten.

7. AANLEG VAN DE PLAATS

- de bouwvrije strook van 3m breedte ten opzichte van de grenzen van het terrein dient te worden voorzien van een groenbeplanting met laag- en hoogstammige bomen.
- Het niet bebouwde of verharde en niet voor sportterreinen aangewende gedeelte van het terrein dient als groene ruimte te worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd.
- De grondverhardingen dienen beperkt te blijven tot : de toegangswegen, eventueel de sportterreinen, en de toegang tot de gebouwen en de sportterreinen.

28 februari 1975.

21 9041/11

Aan pvba. Imotep Immobiliën

Turnhoutsebaan, 190

2200 BORGERHOUT.

T.D.74/1076

B.P.A. 11/alg.

Geachte Heren,

Wij delen U mede dat het provinciaal bestuur van de stedenbouw en de ruimtelijke ordening op 27 februari 1975 afwijking heeft verleend van de voorschriften van het verkavelingsplan Koeisteerthof II - kermerk V.005/11, derwijze dat het gelijkvloers der kavels: 17, 21, 22, 24, 25, 28, 33, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 50, 51, 54, 55, 58, 59, 62, 63a, 66, 67 en 70 eveneens voor woonlokale mag bestemd worden. Er wordt echter uitdrukkelijk op gewezen dat enkel eengezinshuizen op deze percelen kunnen opgericht worden.

Onderhavig schrijven kan als aanvulling bij de betrokken stedenbouwkundige voorschriften gevoegd worden.

Met hoogachting,

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

Bij bevel:  
De Secretaris,

Voor de Burgemeester:  
De Schepen voor Openbare Werken,

A. Plinke.

Fr. Van den Berge.

Gemeente MORTSEL  
 Kenmerk : B.P.A. 11  
 Bijlagen:

De gemachtigde ambtenaar van het  
 Bestuur van de Stedebouw en de  
 Ruimtelijke Ordening  
 Britselei 15

2000 ANTWERPEN

Betreft: Toepassing art. 51, wet van 29.3.1962  
 Aanvraag t.n.v. H. Peeters Aubry  
~~Afwijking B.P.A. nr. K.B.~~  
 Verkavelingsverg. van 17.7.1973 (082/007)<sup>(2)</sup>

| Volg-<br>nr. | <del>het B.P.A.</del> - de verkaveling<br>schrijft voor                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gevraagde afwijking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>3.01 Strook voor hoofdgebouwen<br/>         1° <u>BESTEMMING</u></p> <p>voor de kavels 17,21,22,24,25,<br/>         28,33,36,37,40,41,44,45,50,51,<br/>         54,55, 58,59,62,63a,66,67en70-<br/>         eengezinshuizen: het gelijkvloers<br/>         uitsluitend bestemd voor garage<br/>         en bergplaatsen.</p> | <p>Strook voor hoofdgebouwen<br/>         1° <u>BESTEMMING</u></p> <p>voor de kavels 17,21,22,24,25,28,<br/>         33,36,37,40,41,44,45,50,51,54,55,<br/>         58,59,62,63a,66,67en 70- eenge-<br/>         zinshuizen:het gelijkvloers<br/>         bestemd voor garage en berg-<br/>         plaatsen alsook voor woonloka-<br/>         len.</p> |

VOORSTEL VAN HET SCHEPENCOLLEGE

GUNSTIG voor de afwijking onder nr. :  
 Motivering :

~~ONGUNSTIG voor de overige afwijkingen.~~

Te. Mo rtsel , de 21.11.1974

NAMENS HET COLLEGE,

De Secretaris,

De Burgemeester,

get.

get.

BESLISSING VAN DE GEMACHTIGDE AMBTENAAR

Dossiernr. 082/007  
 Bijlagen: -

De afwijking wordt toegestaan.

Antwerpen,

27-2-1975

~~De Hoofdingenieur-directeur,~~  
 De wn. directeur,



J. DE MEYER

~~F. HANSEN.~~

O. Van